

**C25 - Attuatore a catena - Forza di spinta 250N -
corsa max 380mm.**





Catena a doppia maglia ad altissima resistenza ai carichi di punta.



Sistema di aggancio e sgancio rapido della catena alla finestra.



Staffaggio basculante semplice e veloce, adatto a finestre di ogni tipo e dimensione.



Staffa basculante con sistema di regolazione per applicazione su finestre con sormonto fino a 30mm.

Descrizione per capitolato

Attuatore lineare elettrico Topp modello C25, con catena articolata a doppia maglia, contenuta in apposito involucro, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere e a vasistas. Funzionamento a 230V 50hz. Carico massimo applicabile 250N. Aggancio rapido attacco all'infisso. Corsa regolabile dall'esterno mediante interruttore di selezione con fermi a 20 o 38 cm.

Elettronica con avvisatore acustico per segnalazione utente montaggio errato. Regolazione staffe di fissaggio per applicazione su finestre con sormonto fino a 3 cm.

**Apparecchio marcato CE conforme alle seguenti direttive:
2006/95/CE Direttiva bassa tensione;
2004/108/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica;
e successivi emendamenti.**

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	230V – 50Hz
Carico massimo applicabile	250N
Corse	20/38cm
Assorbimento	0,23 A
Potenza	45W
Velocità di traslazione a vuoto	37mm/sec
Durata corsa massima a vuoto	11sec
Doppio isolamento elettrico	SI
Tipo servizio	S2 di 4min
Temperatura di funzionamento	-5° + 55°
Grado di protezione dispositivi elettrici	IP30
Collegamento in parallelo	SI
Elettronica con avvisatore acustico	SI

Confezione

